

Пружинящий пол для профессионального танца MANERO CLASSIC

Свойства

MANERO представляет собой пружинящий пол, состоящий из разборных элементов, соединяемых между собой системой точно подогнанных пазов и шпонок, опционально с замками.

Предлагаются три различных системы амортизации на основе пенопласта High-Chem в зависимости от требований к эластичности поверхности, амортизации и упругой отдаче.

Достигнутая благодаря этим специальным элементам эластичность поверхности равномерно распределяется по всей площади пола. Боковые элементы также установлены на амортизаторы для того, чтобы в области краёв не образовывались жёсткие зоны.

Пружинящий пол является полом-основой и используется только в комбинации с танцевальным линолеумом, например, Tüchler CONSOR или Floorings® Giant Leap.

ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ:

1. ПАНЕЛЬ MANERO CLASSIC ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ УКЛАДКИ
(СТАЦИОНАРНЫЙ ВАРИАНТ)

Высота (толщина) панели – 34 мм

2. ПАНЕЛЬ MANERO CLASSIC ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(РАЗБОРНЫЙ ВАРИАНТ)

Высота (толщина) панели – 39 мм

Пружинящий пол MANERO состоит из разборных элементов, соединяемых между собой системой точно подогнанных пазов и шпонок.

Область применения

Танцевальные и репетиционные залы, танцевальные площадки

Амортизация

Имеются три различных амортизирующих подушки из материала High-Chem:

- Амортизатор зелёный (мягкий) – амортизация 63,4 % с незначительным трамплинным эффектом для максимального комфорта и наилучшей защиты суставов

- Амортизатор коричневый (средний) – амортизация 57,7%, сила отскока на данном полу сильнее направлена «наверх», поскольку пол поглощает меньше энергии
- Амортизатор красный (твёрдый) – амортизация 46,8 % с типичными характеристиками пружинящих полов, сходен с классическим паркетным настилом из цельной древесины для танцоров, требующих относительно неэластичного пола

Укладка

Manero Classic

Вид стыковки панелей: алюминиевая планка, без замков

Постоянная укладка: по периметру эластичная прокладка, без рамы

Съёмная укладка: рама по периметру

Manero Classic Key

Вид стыковки панелей: деревянный шпон + замки. Элементы соединяются между собой посредством подогнанных шпонок, опционально с замками, и фиксируются рамой по периметру.

Используется без рамы

Съёмное или стационарное использование.

Уход

Сухая чистка - подметанием или пылесосом.

Дополнительные принадлежности

Тележки для транспортировки и хранения.

Цвет и поверхность

На выбор предлагаются две поверхности панелей: лакированная или покрытая глазурью. Конечная поверхность образуется одним из танцевальных покрытий TÜCHLER.

Габариты

Форматы:

122x244см; и половинные элементы для подгонки: 122x122см

100x200см; и половинные элементы для подгонки: 100x100см

Другие форматы по запросу.

Толщина

39мм для разборного варианта; 34мм для стационарного варианта.

Вес

19кг/м² для разборного варианта; 18кг/м² для стационарного варианта

Огнестойкость

По желанию заказчика возможна трудновоспламеняемая противопожарная обработка.

Состав

Берёзовая фанера 22мм